
tesa® 60251

Informacja Produkcie



Dwustronna, przewodząca elektrycznie, usuwalna taśma tkaninowa o grubości 55µm, szara

Opis produktu

tesa® 60251 to szara, dwustronna przewodząca elektrycznie taśma samoprzylepna. Składa się z przewodzącego elektrycznie nośnika z tkaniny powleczonej przewodzącym elektrycznie trwałym klejem z jednej strony i specjalnym przewodzącym elektrycznie usuwalnym klejem z drugiej (otwartej) strony.

Właściwości produktu:

- Grubość: 55µm
- Doskonałe przewodnictwo elektryczne w kierunku XYZ nawet przy wysokich temperaturach i wilgotności
- Wysoki poziom przylegania nawet w trudnych warunkach środowiskowych
- Bardzo dobra usuwalność

Zastosowania

- Aplikacje EMC, np. uziemianie
- Wyładowania elektrostatyczne

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

Materiał nośnika	tkanina przewodząca	kolor	szary
typ substancji klejącej	akryl przewodzący	grubość paska zabezpieczającego	120 µm
typ paska zabezpieczającego	papier pokryty polietylenem	kolor paska zabezpieczającego	biały/niebieski logo
grubość całkowita	55 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

Odporność na temperaturę, krótkotrwała	180 °C	rezystancja z-kierunek (początkowa)	0.05 Ohm / square inch
Rezystancja powierzchniowa w kierunku x-y	0.2 Ohm / square	usuwanie paska zabezpieczającego	słaby

Przylepność do

przylepność do stali (po 14 dniach), strona trwała	7.6 N/cm	przylepność do stali (początkowa), strona trwała	4.6 N/cm
przylepność do stali (po 14 dniach), strona usuwalna	1.3 N/cm	przylepność do stali (początkowa), strona usuwalna	0.5 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60251

tesa® 60251

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=60251