tesa® 69000

Informacja O Produkcie



Taśma z tkaniny PA zapewniająca najwyższą ochronę przed ścieraniem

Opis produktu

tesa® 69000 to taśma z tkaniny PA z bezrozpuszczalnikowym klejem akrylowym, który zapewnia doskonałą kompatybilność z kablami dla wszystkich standardowych przewodów stosowanych w wiązkach samochodowych.

Taśma została zaprojektowana do szczególnie wymagających zastosowań w pojazdach osobowych i użytkowych oraz zapewnia najwyższą ochronę przed ścieraniem dla wiązek kablowych w odsłoniętych miejscach pojazdu, np. w komorze silnika, jednocześnie umożliwiając bezpieczne zamknięcie i wysoką odporność na wywijanie się taśmy.

Ponieważ tesa® 69000 oferowana jest w dwóch kolorach: czarnym i pomarańczowym, taśma może być również stosowana do zastosowań wysokiego napięcia.

Cechy

- Doskonała odporność na ścieranie
- Odporność na temperatury do 125°C
- Odporność na wywijanie się taśmy (flag-resistance)
- Wyśmienita kompatybilność z kablami
- Odporność na starzenie
- Samogasnąca (trudnozapalna)
- Odporność na rozdarcie
- Stała siła odwijania
- Dostępna w kolorze czarnym, pomarańczowym i niebieskim

Zastosowania

tesa® 69000 została specjalnie zaprojektowana z myślą o najwyższej ochronie przed ścieraniem. Głównym obszarem zastosowania jest komora silnika pojazdów osobowych i użytkowych, gdzie panują wymagające warunki temperaturowe i środowiskowe.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	tkanina poliamidowa	• grubość całkowita	350 µm
• typ substancji klejącej	zaawansowany akryl		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=69000

tesa® 69000

Informacja O Produkcie

Asortyment produktów

- Dostępne kolory: pomarańczowy, czarny

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- wydłużenie przy zerwaniu: 35 %
- odporność na rozciąganie: 450 N/cm
- Odporność na temperaturę (maks.): 125 °C
- Odporność na temperaturę (min.): -40 °C
- odporność na ścieranie (trzpień 10 mm, LV312): Class E
- odporność na ścieranie (trzpień 5 mm, LV312): Class E
- siła odwijania (szerokość rolki > 9mm): 10 N/roll (30 m/min)
- siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm): 4 N/roll (30 m/min)
- wygłuszanie hałasu (lv312): Class A

Przylepność do

- przylepność do stali: 3.5 N/cm

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania

- Storage temperature: 23°C (+/–10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)

tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554).

Dodatkowe informacje

- Standardowe szerokości: 19, 25, 38 mm
- Standardowe długości: 15, 20 m
- Standardowa średnica rdzenia: 38 mm

Wartości wydajności są mierzone zgodnie ze standardem LV 312.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=69000

tesa® 69000

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=69000